

INTER-POSE

plancher ergonomique | plancher sécuritaire

FICHE SIGNALÉTIQUE DE LA SOLUTION RXFLOOR+



RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT	
Nom du fournisseur	Inter-Pose (9222-2389 Québec inc.)
Nom du produit	Solution RxFloor+
Usage	Nettoyant à base d'eau
Fabricant	HOMETECH INDUSTRIES
Coordonnées du fabricant	450-750-4772
RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION	
Fiche préparée par	Le Service de santé et sécurité
Date de mise à jour : 2021-01-26	450-750-4772
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
État physique et apparence	Liquide clair turquoise
Tension de vapeur	N/D
Densité	N/D
Densité de vapeur	N/D
Couleur et odeur	Turquoise, aromatique très léger
Limite de détection olfactive	0,1 ppm
Point de congélation	N/D
Point d'ébullition	N/D
Coefficient de partage eau/huile	N/D
pH	9,5
Solubilité dans l'eau à saturation	6,7 G/L À 20 °C
RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION	
Point d'éclair et méthode de détermination	S/O
Limite supérieure d'inflammabilité	S/O
Température d'auto-ignition	S/O
Conditions d'inflammabilité	Liquide ininflammable
Conditions d'explosibilité	S/O
Explosibilité - sensibilité aux chocs	S/O
Explosibilité - sensibilité aux décharges électrostatiques	S/O
Moyens d'extinction	Eau pulvérisée
Techniques spéciales	S/O



ARCHITECTE DU CONFORT

C.P. 683, Saint-Damase (Québec) J0H 1J0
www.rxfloor.com info@rxfloor.com
450 430-3400 1 800 463-4312

SERVICE D'INSTALLATION

INTER-POSE

plancher ergonomique | plancher sécuritaire

RÉACTIVITÉ	
Condition d'instabilité chimique	Aucun
Incompatibilité chimique	N/A
Conditions de réactivité	N/A
Produits de décomposition dangereux	S/O
PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES	
Voies d'absorption	Voies respiratoires, digestives et cutanées
Effets de l'exposition aiguë	Aucun
Effets de l'exposition chronique	Aucun
Propriété irritante	Aucun
Sensibilisation au produit	Non
Cancérogénicité	Non cancérogène
Effets toxiques sur la reproduction	Non
Tératogénicité	Non
Mutagénicité	Non
Produits toxicologiquement synergiques	N/A
Limites d'exposition	
Ingrédients dangereux	Aucun
MESURES PRÉVENTIVES	
Équipement de protection :	
Respiratoire	Aucun
Yeux	Lunettes de sécurité
Gants	N/A
Mécanismes techniques	Aucun
Fuites ou déversements	Utiliser un absorbant non combustible. Placer les déchets dans un récipient scellé. Éviter le déversement dans les égouts.
Élimination des résidus	Ne pas jeter aux ordures les absorbants contaminés. Bien ventiler le site du déversement pour que le reste du liquide s'évapore. Consulter le bureau régional Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
Manipulation	Aucun. Porter des équipements de protection appropriés. Se reporter aux normes NFPA-30 et NFPA-77.
Entreposage	Entreposer à l'écart du gel, dans un récipient hermétique placé dans un endroit frais, sec.
Expédition	Non réglementée
PREMIERS SOINS	
Inhalation	S/O
Contact avec les yeux	Rincer abondamment les yeux avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
Contact avec la peau	Retirer rapidement les vêtements contaminés. Laver la peau avec de l'eau et du savon. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
Ingestion	En cas d'ingestion, rincer la bouche. Faire boire un verre d'eau. Ne pas provoquer le vomissement et consulter un médecin.



ARCHITECTE DU CONFORT

C.P. 683, Saint-Damase (Québec) J0H 1J0
www.rxfloor.com info@rxfloor.com
450 430-3400 1 800 463-4312

SERVICE D'INSTALLATION